

GRADINO ANTISCIVOLO

GRADINO MODELLO GF



PROFILO GF	
Spessore 1,5	Spessore 2,0
200x58	125x58
250x58	200x58
300x58	250x58
-	300x58
-	350x58
-	400x58
-	500x58

Lunghezza

Minima mm 600 - massima mm 12000. Le misure intermedie sono multiple di 60 mm (= passo 60).

Spessori 2,5 mm disponibili solo in alluminio.

Materiale

Acciaio zincato Sendzimir e su richiesta acciaio grezzo, acciaio Corten, acciaio inox, alluminio.

La bugnatura contribuisce all'irrigidimento dei profili e garantisce l'effetto antiscivolo.

Particolarmente adatti per realizzare rampe disabili, passerelle ciclabili e pedonabili, soppalchi, piani di calpestio di ogni genere.



SUPPORTI PER GRADINI

Supporto per fissaggio esterno

Supporto per fissaggio interno



GRADINO ANTISCIVOLO

GRADINO MODELLO GE



PROFILO GE	
Spessore 2,0	Spessore 2,5
150x58	250x58
250x58	300x58
300x58	325x58
325x58	-

Lunghezza

Minima mm 600 - massima mm 9000. Le misure intermedie sono multiple di 50 mm (= passo 50).

Materiale

Acciaio zincato Sendzimir, e su richiesta acciaio grezzo o zincato a caldo. Le sezioni 250 e 300 sono disponibili anche in acciaio inox AISI 304-316 e alluminio. Particolarmente adatto per scale di sicurezza. Superficie con effetto antipannico e con un ottimo grip antiscivolo.

La foratura consente il rapido deflusso di agenti atmosferici o altre impurità.



SUPPORTI PER GRADINI

Supporto per fissaggio esterno

Supporto per fissaggio interno

