

GRADINI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO

Dati generali

Qualità: S235JR

Normativa di riferimento: EN 10025

Finitura: grezza, zincata a caldo UNI EN ISO 1461

DESCRIZIONE	Maglia		Barra Portante		Dimensioni			Forature a norma UNI	
	H	L	H	S	H	L	Peso	A	B
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Rompivisuale con fori sbalzati *	15	76	25	2	1000	329	11	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati *	15	76	25	2	1200	329	13,1	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati ***	15	76	30	2	1200	329	15,1	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	600	267	4,3	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	700	267	4,9	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	800	267	5,5	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	900	267	6,1	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	1000	267	6,7	40	120

* Secondo il D.M. 14 Giugno 1989, 236

**Secondo la Norma UNI 1100-2

PORTATA GRADINI

Materiale acciaio S235JR - Sigma snervamento=23,5 daN/mm²

Sigma confronto=22,38 daN/mm² - Freccia max. 5 mm - Freccia max. 1/200 di Ln

Verde: uso privato secondario 100 daN su impronta circolare Ø 120 mm

Rosso: uso privato principale 100 daN su impronta circolare Ø 120 mm

Blu: uso pubblico 200 daN su Impronta circolare Ø 120 mm


Barra portante	INTERASSE BARRE PORTANTI								
	11	15	22	25	30	33	34	44	66
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
mm	LUCE NETTA MASSIMA TRA GLI APPOGGI								
20X2	1097	1040	984	748	737	622	622	611	481
25X2	1200	1200	1200	1145	1129	951	951	935	735
30X2	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1038
35X2	1290	1233	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
30X3	1272	1216	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
40X3	1609	1530	1484	1378	1373	1313	1313	1308	1233
50X4	1882	1800	1800	1796	1788	1702	1702	1693	1584



GRADINI MODELLO GAMMA



Dati generali

Finitura: grezza, zincata a caldo
Gradino certificato



Maglia	DL	DC	H	Peso ACC kg/cad	Peso ACZ kg/cad	Port. Ripiano kg/m ²	Port. Conc. kg
Fils 20	1200	300	72,5	10	11	408	408

LEGENDA (mm): **DL** larghezza (parallela diagonale lunga), **DC** larghezza / pedata (parallela diagonale corta), **H** altezza



Maglia Fils 20
DL 45 x DC 15 (11,4)* - av 3,3 x sn 2,5 mm

>> Vite di fissaggio testa esagonale 12x30 zincata

Cod. Articolo: VTE012X030Z

GRADINO MODELLO SICURFILS


Dati generali

Finitura: grezza, zincata a caldo
Gradino certificato

GRADINO MODELLO SICURFILS 4							
Maglia	DL	DC	H	Peso ACC kg/cad	Peso ACZ kg/cad	Port. Ripiano kg/m ²	Port. Conc. kg
Fils 21	1200	300	73	13	14,5	408	408

GRADINO MODELLO SICURFILS 5							
Maglia	DL	DC	H	Peso ACC kg/cad	Peso ACZ kg/cad	Port. Ripiano kg/m ²	Port. Conc. kg
Fils 21	1200	300	73	15,3	16,8	510	510

LEGENDA (mm): **DL** larghezza (parallela diagonale lunga), **DC** larghezza / pedata (parallela diagonale corta), **H** altezza



Maglia Fils 21
DL 45 x DC 15 (13,4)* - av 5 x sp 3 mm



>> Vite di fissaggio testa esagonale 12x30 zincata

Cod. Articolo: VTE012X030Z

GRADINO MODELLO ECO


Dati generali

Finitura: grezza, zincata a caldo
Gradino certificato



Maglia	DL	DC	H	Peso ACC kg/cad	Peso ACZ kg/cad	Port. Ripiano kg/m ²	Port. Conc. kg
Tipo 43	500	200	72	2,6	3	408	408
Tipo 43	600	200	72	3	3,4	408	408
Tipo 43	700	200	72	3,7	4,2	408	408
Tipo 43	800	250	72	4,6	5,3	408	408
Tipo 43	900	250	72	5,1	5,8	408	408
Tipo 43	1000	250	72	6,1	7	408	408

LEGENDA (mm): **DL** larghezza (parallela diagonale lunga), **DC** larghezza / pedata (parallela diagonale corta), **H** altezza



Maglia TIPO 43
DL 43 x DC 10 (13,3)* - av 3 x sp 2 mm



>> Vite di fissaggio testa esagonale 12x30 zincata

Cod. Articolo: VTE012X030Z



GRADINO MODELLO BETA

Dati generali

Finitura: grezza, zincata a caldo
Gradino certificato

Maglia	DL	DC	H	Peso ACC kg/cad	Peso ACZ kg/cad	Port. Ripiano kg/m ²	Port. Conc. kg
Tipo 43	1200	300	73	10,5	11,5	408	408

LEGENDA (mm): **DL** larghezza (parallela diagonale lunga), **DC** larghezza / pedata (parallela diagonale corta), **H** altezza



Maglia TIPO 43
DL 43 x DC 10 (13,3)* - av 3 x sp 3 mm



>> Vite di fissaggio testa esagonale 12x30 zincata

Cod. Articolo: VTE012X030Z

www.lodagroup.it

