


LAMIERE GRECATE COLLABORANTI PER SOLAI

Dati generali



CARATTERISTICHE STATICHE SEZIONE EFFICACE				
Spessore	0,8	1,0	1,25	1,5
Peso Kg/m ²	10,47	13,08	15,7	19,62
J cm ⁴ /m	61,47	78,97	96,22	115,48
W _s cm ³ /m	16,99	23,57	32,36	41,73
W _i cm ³ /m	17,16	23,56	31,76	40,68

Finitura: zincata

Lunghezze disponibili: 3000, 4000, 5000 e 6000.

▲									SOVRACCARICO UTILE ESPRESSO IN kgf/m² PER LAMIERA NON COLLABORANTE									
SPESSORE	Condizione di SEMPLICE APPOGGIO - luce espressa in mt																	
mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,8	2.268	1.448	985 1.001	620 733	415 558	291 440	211 353	159 290	122 242	96 205	77 175	62 151	51 131	40 116	32 102	26 90	20 80	
1,0	3.112	1.987	1.298 1.375	817 1.007	547 769	384 604	279 487	210 400	162 334	127 283	102 242	82 210	68 182	55 160	43 141	35 126	28 112	
1,25	4.249	2.715	1.596 1.880	996 1.378	473 827	344 667	259 548	198 459	157 388	125 333	102 288	83 251	67 221	54 195	43 147	35 156		
1,5	5.416	3.459 3.434	1.983 2.397	1.250 1.755	838 1.340	588 1.054	429 850	322 698	247 584	195 494	156 423	126 368	104 321	84 282	68 249	55 222	43 198	
freccia mm	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	7,5	8,3	9,2	10,0	10,8	11,7	12,5	13,3	14,2	15,0	15,8	16,7	
▲									SOVRACCARICO UTILE ESPRESSO IN kgf/m² PER LAMIERA NON COLLABORANTE									
SPESSORE	Condizione di CAMPATA CONTINUA - luce espressa in mt																	
mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,8	2.893	1.848	1.281	938	716	550 564	399 454	300 374	231 312	182 265	145 227	118 196	97 171	81 150	68 133	58 118	48 106	
1,0	3.988	2.544	1.765	1.293	986	725 777	528 627	396 516	306 431	240 366	192 314	156 272	128 237	106 209	89 184	76 171	65 147	
1,25	5.459	3.488	2.417	1.772	1.270 1.353	893 1.066	650 860	488 708	376 593	295 503	236 432	191 374	158 327	132 288	111 255	94 227	80 204	
1,5	7.027	4.493	3.113	2.280	1.582 1.744	1.108 1.372	807 1.109	607 912	468 765	368 648	294 556	239 482	196 422	164 372	137 328	117 292	100 263	
freccia mm	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	7,5	8,3	9,2	10,0	10,8	11,7	12,5	13,3	14,2	15,0	15,8	16,7	