

PANNELLI COIBENTATI PARETE

Dati generali



Servizio di taglio su richiesta

CARATTERISTICHE PANNELLO SPESSORE 35 mm

Spessore pannello	35 (Su ordinazione disponibili: 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 e 180)
Trasmittanza termica $W/m^2 K$	0,61 con spessore 35 mm EN UNI 14509
Trasmittanza termica $W/m^2 K$ (8 giorni)	0,55 con spessore 35 mm EN UNI 14509

Colore: bianco grigio RAL9002 (disponibili altri colori su ordinazione).

Lunghezze disponibili: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm e 8000 mm.

Servizio di taglio a misura su richiesta.

1000 mm



CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m²) - FRECCIA *

Spessore mm	Spess. Lamiera	Distanza tra gli appoggi (cm)									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
25	0,4 + 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,4 + 0,4	237	171	103	66	44	31	22	17	13	10
35	0,4 + 0,4	275	200	132	87	60	41	30	23	17	12
40	0,4 + 0,4	317	238	163	107	74	52	38	29	22	17
50	0,4 + 0,4	397	298	230	154	108	77	57	43	34	26
60	0,4 + 0,4	477	358	286	206	146	106	79	60	47	37
80	0,4 + 0,4	637	478	382	292	214	164	130	101	79	63

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m²) - FRECCIA *

Spessore mm	Spess. Lamiera	Distanza tra gli appoggi (cm)									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
25	0,4 + 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0,4 + 0,4	204	151	120	96	68	49	37	28	22	17
35	0,4 + 0,4	240	176	140	110	89	64	49	38	29	23
40	0,4 + 0,4	275	203	161	134	108	80	60	47	36	29
50	0,4 + 0,4	346	255	202	168	143	113	87	68	54	43
60	0,4 + 0,4	419	308	244	202	173	137	107	86	70	59
80	0,4 + 0,4	565	415	328	271	231	185	184	116	95	79